■CE ■RoHS ■UNI EN 16582

HEADLIGHTS FOR PVC LINING

Faro led Ø320 per pannelli metallici e cemento con rivestimento in PVC
Led ligh Ø320 for metal panels and concrete with PVC lining

DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*

- Nicchia faro in ABS con n.12 inserti in ottone M6 e inserto
- Corredo faro Ø320
- Guaina flessibile per collegamento nicchia e scatola di derivazione con relativi giunti ad incollo
- Scatola di derivazione con coperchio
- Lampada LED bianca, bianco-blu o color RGB (16 programmi)
- Corpo faro con anello frontale Ø300
- Istruzioni di funzionamento e montaggio

- *ABS light box with n.12 brass insert M6 and insert*
- *Light kit Ø320*
- *Flexible sheath for light box and junction box connection with relevant fittings to glue*
- *Junction box with cover*
- *LED lamp white, white-blu or color RGB (16 programs)*
- *Light body with front ring Ø300*
- *Installation and operation instructions*

IMBALLO/*PACK*



Confezione singola/*Single pack:* 1pz/*pcs*
Box: axbxc 352x352x295 mm
N. x pallet: 36

CARATTERISTICHE TECNICHE/*TECHNICAL FEATURES*

- Tensione di alimentazione: 12 VAC
- Grado di protezione: IP68
- Cavo: H07RN8-F - lunghezza standard 3 mt
- CRI (ra): 85%
- Fattore di potenza: 90%

- *Supply voltage: 12 VAC*
- *Protection Degree: IP68*
- *Cable: H07RN8-F – standard lenght 3 mt*
- *CRI (ra): 85%*
- *Power factor: 90%*

CAMPO DI UTILIZZO/*CONTEXT OF USE*

Piscine pubbliche e private con struttura in pannelli metallici o cemento, con rivestimento in PVC. Adatto per tecnologia a skimmer o a bordo sfioro. Consiglio di utilizzo: lampade adatte per piscine 15-50 mq in funzione della potenza scelta.

Public and private pools with structures in metal panels or concrete, with PVC lining. Skimmer and overflow edge technology. Recommendations: for use in pools of 15-50 sq.m on depending of the power lamp.

RICAMBI/*SPARE PARTS*

Vedere pag. 73/*See p. 73*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Potenza (W) *Power (W)*	Lumen	Temp. colore K *Color temp. K*	Colore *Color*	*Price (€)*	Colore *Color*	*Price (€)*
200300060P	FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO - 18W - Bianco / *Led headlight Ø320 for PVC, WHITE - 18W - White*	18	1890	6000	Bianco *White*			
200300062P	FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO - 35W - Bianco / *Led headlight Ø320 for PVC, WHITE - 35W - White*	35	2990					
200300063P	FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO-BLU - 18W - Bianco / *Led headlight Ø320 for PVC, WHITE-BLUE - 18W - White*	18	1150					
200300065P	FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO-BLU - 35W - Bianco / *Led headlight Ø320 for PVC, WHITE-BLUE - 35W - White*	35	2100					
200300066P	FARO LED Ø320 PER PVC, RGB - 18W - Bianco / *Led headlight Ø320 for PVC, RGB - 18W - White*	18	800	-				
200300068P	FARO LED Ø320 PER PVC, RGB - 35W - Bianco / *Led headlight Ø320 for PVC, RGB - 35W - White*	35	1280					

Per colori disponibili e composizione codici vedere pag. 32
For available colours and code composition see p. 32

■CE ■RoHS ■UNI EN 16582

HEADLIGHTS FOR TILE LINING

Faro led Ø320 per pannelli metallici e cemento con rivestimento in piastrelle
Led ligh Ø320 for metal panels and concrete with tile lining

DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*

- Nicchia faro in ABS
- Guaina flessibile per collegamento nicchia e scatola di derivazione con relativi giunti ad incollo
- Scatola di derivazione con coperchio
- Lampada LED bianca, bianco-blu o color RGB (16 programmi)
- Corpo faro con anello frontale ø300
- Istruzioni di funzionamento e montaggio

- *ABS light box*
- *Flexible sheath for light box and junction box connection with relevant fittings to glue*
- *Junction box with cover*
- *LED lamp white, white-blu or color RGB (16 programs)*
- *Light body with front ring ø300*
- *Installation and operation instructions*

IMBALLO/*PACK*



Confezione singola/*Single pack:* 1pz/*pcs*
Box: axbxc 352x352x295 mm
N. x pallet: 36

CARATTERISTICHE TECNICHE/*TECHNICAL FEATURES*

- Tensione di alimentazione: 12 VAC
- Grado di protezione: IP68
- Cavo: H07RN8-F - lunghezza standard 3 mt
- CRI (ra): 85%
- Fattore di potenza: 90%

- *Supply voltage: 12 VAC*
- *Protection Degree: IP68*
- *Cable: H07RN8-F – standard lenght 3 mt*
- *CRI (ra): 85%*
- *Power factor: 90%*

CAMPO DI UTILIZZO/*CONTEXT OF USE*

Piscine pubbliche e private con struttura in cemento, con rivestimento in piastrelle. Adatto per tecnologia a skimmer o a bordo sfioro. Consiglio di utilizzo: lampade adatte per piscine 15- 50 mq in funzione della potenza scelta.

Public and private pools with structures in concrete, with tile lining. Skimmer and overflow edge technology. Recommendations: for use in pools of 15-50 sq.m on depending of the power lamp.

RICAMBI/*SPARE PARTS*

Vedere pag. 73/*See p. 73*

Codice *Code*	Descrizione *Description*	Potenza (W) *Power (W)*	Lumen	Temp. colore K *Color temp. K*	Colore *Color*	*Price (€)*	Colore *Color*	*Price (€)*
200300060T	FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE BIANCO - 18W - Bianco / *Led headlight Ø320 for TILE LINING, WHITE - 18W - White*	18	1890	6000	Bianco *White*			
200300062T	FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO - 35W - Bianco / *Led headlight Ø320 for TILE LINING, WHITE - 35W - White*	35	2990					
200300063T	FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO-BLU - 18W - Bianco / *Led headlight Ø320 for TILE LINING, WHITE-BLUE - 18W - White*	18	1150					
200300065T	FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO-BLU - 35W - Bianco / *Led headlight Ø320 for TILE LINING, WHITE-BLUE - 35W - White*	35	2100					
200300066T	FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, RGB - 18W - Bianco / *Led headlight Ø320 for TILE LINING, RGB - 18W - White*	18	800	-				
200300068T	FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, RGB - 35W - Bianco / *Led headlight Ø320 for TILE LINING, RGB - 35W - White*	35	1280					

Per colori disponibili e composizione codici vedere pag. 32
For available colours and code composition see p. 32